VÁLVULA PARA CONEXIÓN DE MANGUERA

Modelos AG-A55E y AG-A56E Válvula de ángulo

Tamaños: 1 ½” x 1 ½” y 2 ½” x 2 ½”

Descripción del producto

Las válvulas para conexión a manguera de AG Fire Sprinkler modelos AG-A55E y AG-A56E son válvulas de manguera de latón forjado con diseño angular, equipadas con conexiones roscadas o ranuradas. Están diseñadas para controlar el flujo de agua desde los tubos principales en sistemas de mangueras fijas.

Al gitar la manija en el sentido antihorario, la válvula de manguera se abre, permitiendo que el flujo de agua salga a través de la válvula; al girar en el sentido horario, la válvula se cierra.

Las válvulas de manguera se utilizan con un conjunto de soporte para mangueras contra incendios o como conexiones de salida para el cuerpo de bomberos.



Marcado CE


Listado cULus

Aprobado FM

Datos técnicos


Modelo	AG-A55E AG-A56E
Tamaños	1 ½” x 1 ½” (DN40 x DN40) 2 ½” x 2 ½” (DN65 x DN65)
Presión de trabajo	21 bar (300 psi)
Conexión	AG-A55E hembra NPT – hembra NPT AG-A56E hembra NPT – macho NPT

Dimensiones



A55E

TAMAÑOS		DIMENSIONES (mm)			
Pulgadas	**mm**	**A**	**B abierta**	**B cerrada**	**C**
1 ½" x 1 ½"	40 x 40	93,66	165,10	194,31	102,22
2 ½" x 2 ½"	65 x 65	139,07	227,01	270,79	130,18



A56E

TAMAÑOS		DIMENSIONES (mm)			
Pulgadas	**mm**	**A**	**B abierta**	**B cerrada**	**C**
1 ½" x 1 ½"	40 x 40	96,83	165,10	194,31	102,22
2 ½" x 2 ½"	65 x 65	136,53	270,80	270,79	130,18

Materiales

Denominación	Material
Cuerpo	Latón forjado
Cierre	Latón forjado
Vástago	Latón
Llave maneta	Aluminio pintado en rojo

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Transporte y almacenamiento

Embalaje Original

Los productos deben ser transportados y almacenados exclusivamente en su embalaje original, a fin de preservar su integridad física y sus condiciones de fábrica.

Manipulación Adecuada

Debe evitarse cualquier tipo de apilamiento inadecuado o manipulación que pueda comprometer la integridad estructural o funcional del producto.

Condiciones Ambientales

Los productos deben conservarse en lugares secos, protegidos de la humedad, el polvo, agentes corrosivos y temperaturas extremas.

El incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía y dejar el producto inhabilitado para su uso.

Inspección Previa

Antes de la instalación, cada producto debe ser sometido a una inspección visual para verificar la ausencia de daños físicos, deformaciones u otros defectos de transporte.

Normativa aplicable

Los sistemas de protección contra incendios se deben diseñar, instalar y mantener según los criterios establecidos en las normas NFPA, EN y el resto de las normativas locales y nacionales en vigor

Responsabilidades y Requisitos

Lectura de Instrucciones

El usuario debe leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto AG Fire Sprinkler.

Verificación del Producto

Es responsabilidad del usuario comprobar que los productos AG Fire Sprinkler son adecuados para su aplicación, conforme a las normas del sector y la información técnica proporcionada.

Conocimiento del Instalador

El instalador debe comprender el funcionamiento del producto y las razones de su selección específica.

Normativas de Seguridad

Debe estar familiarizado con las normativas del sector y ser consciente de los riesgos derivados de una instalación incorrecta.

Consecuencias Graves

El incumplimiento de los requisitos de instalación y las normativas vigentes puede comprometer el funcionamiento del sistema, con consecuencias como fallos del sistema, lesiones personales, pérdidas o daños materiales importantes.

Garantía

Para conocer las condiciones de la garantía, póngase en contacto con AG Fire Sprinkler.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Información del pedido

Modelo	Código
A55E 1 ½" x 1 ½"	A009135
A55E 2,5" x 2,5"	A009137
A56E 1 ½" x 1 ½"	A009136
A56E 2,5" x 2,5"	A009138

Accesorios
Tapón con cadena de rojo hembra 1 ½"
Tapón con cadena de rojo hembra 2,5"
Tapón con cadena de latón hembra 1 ½"
Tapón con cadena de latón hembra 2,5"
Tapón con cadena de latón macho 1 ½"
Tapón con cadena de latón macho 2,5"

Artículos relacionados

Descripción
Puestos de control húmedos
Puestos de control secos
Puestos de control reducidos
Puestos de control de acción previa
Puestos de diluvio
Rociadores automáticos
Elementos de descarga de espuma
Boquillas de agua pulverizada

Descripción
Válvulas de mariposa roscadas
Válvulas de mariposa de volante
Válvulas de mariposa de palanca
Válvulas de compuerta roscada
Válvulas de compuerta OS&Y
Válvulas de compuerta NRS
Válvulas de compuerta con poste indicador
Interruptores de supervisión

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com