SERIE GA

Llaves para rociadores
Instalación y Servicio





LLAVES PARA ROCIADORES

Modelo AB:

Rociador básico. K40 (2.8). 12 bar (175 psi).			
GA2801	GA2851	GA2815	GA2861
GA2826	GA2870		
Rociador básico. K60 (4.2). 12 bar (175 psi).			
GA4201	GA4251	GA4215	GA4261
GA4226	GA4270		
Rociador básico. K80 (5.6). 12 bar (175 psi).			
GA5601	GA5651	GA5615	GA5661
GA5626	GA5670	GA5632	GA5675
Rociador básico. K115 (8.0). 12 bar (175 psi).			
GA8106	GA8156	GA8118	GA8164
GA8127	GA8171	GA8133	GA8176
Rociador básico. K115 (8.0). 12 bar (175 psi). Rosca 1/2"			
GA8101	GA8151	GA8115	GA8161
Rociador de alta presión. K80 (5.6). 21 bar (300 psi).			
GA5602	GA5652	GA5616	GA5662
Rociador de alta presión. K115 (8.0). 21 bar (300 psi).			
GA8107	GA8157	GA8119	GA8165
Rociador de alta presión. K115 (8.0). 21 bar (300 psi). Rosca 1/2"			
GA8102	GA8116	GA8152	GA8162
Rociador básico.. K57 10mm 12 bar (175 psi).			
GA4202	GA4252	GA4221	GA4262
Rociador de almacenamiento. Intermedios. K80 (5.6). 12 bar (175 psi).			
GA5612	GA5672	GA5617	GA5663
Rociador de almacenamiento. Intermedios. K115 (8.0). 12 bar (175 psi).			
GA8108	GA8158	GA8120	GA8166
Rociador de almacenamiento.. Intermedios. K115 (8.0). 12 bar (175 psi). Rosca 1/2"			
GA8112	GA8172	GA8117	GA8163
Rociador de cobertura extendida. Riesgo ligero. 12 bar (175 psi).			
GA8159	GA8174	GA8128	GA8129
GA5628	GA8109		

Modelo AC:

Rociador de almacenamiento. K160 (11.2). 12 bar (175 psi).			
GA1114	GA1123	GA1160	GA1167
Rociador de cobertura extendida. Riesgo ligero. 12 bar (175 psi).			
GA1112			
Rociador de cobertura extendida. Riesgo ordinario. 12 bar (175 psi).			
GA1121		GA1113	

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

Modelo OC1:

Rociador básico empotrado. K40 (2.8). 12 bar (175 psi).					
GA2801	GA2851		GA2826	GA2870	
Rociador oculto. K60 (4.2). 12 bar (175 psi).					
GA2804	GA2854		GA2845	GA2856	
Rociador básico empotrado. K60 (4.2). 12 bar (175 psi).					
GA4201	GA4251	GA4202	GA4252	GA4226	GA4270
Rociador oculto. K60 (4.2). 12 bar (175 psi).					
GA4204	GA4254		GA4245	GA4256	
Rociador básico empotrado. K80 (5.6). 12 bar (175 psi).					
GA5601	GA5651	GA5626	GA5670	GA5632	GA5675
Rociador de alta presión empotrado K80 (5.6). 21 bar (300 psi).					
GA5602			GA5652		
Rociador oculto. K80 (5.6). 12 bar (175psi).					
GA5604	GA5654		GA5645	GA5656	
Rociador de alta presión oculto. K80 (5.6). 21 bar (300 psi).					
GA5605	GA5655		GA5646	GA5657	
Rociador empotrado. K115 (8.0). 12Bar (175psi). Rosca 1/2"					
GA8101			GA8151		
Rociador de alta presión empotrado. K115 (8.0). 21 bar (300 psi). Rosca 1/2"					
GA8102			GA8152		
Rociador de cobertura extendida empotrado. Riesgo ligero. 12 bar (175 psi).					
GA5613					
Rociador de cobertura extendida oculto. Riesgo ligero. 12 bar (175 psi).					
GA5628					

Modelo OC2:

Rociador básico empotrado. K115 (8.0). 12Bar (175psi).					
GA8106	GA8156	GA8127	GA8171	GA8133	GA8176
Rociador de alta presión empotrado. K115 (8.0). 21Bar (300psi).					
GA8107		GA8157			
Rociador oculto. K115 (8.1). 12Bar (175psi)					
GA8173		GA8145			
Rociador de cobertura extendida empotrado. Riesgo ligero. 12Bar (175psi).					
GA8159	GA8174	GA8128	GA8129	GA8109	
Rociador de cobertura extendida oculto. Riesgo ligero. 12Bar (175psi).					
GA8104		GA8113		GA8114	

Modelo OC3:

Rociador de cobertura extendida empotrado. Riesgo ligero. 12 bar (175 psi).
GA1112
Rociador de cobertura extendida empotrado. Riesgo ordinario. 12 bar (175 psi).
GA1113

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Modelo de llave	
Cantidad	
Tipo de rociador	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable. Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08